


EWYQ - A

DC Инверторен Мини Чилър
Термопомпа с хидравлична група



МИНИ ЧИЛЪР		EWYQ005ADVP	EWYQ006ADVP	EWYQ007ADVP	EWYQ009ACV3P	EWYQ010ACV3P	EWYQ011ACV3P	EWYQ009ACW1P	EWYQ011ACW1P	EWYQ013ACW1P
Капацитет охлаждане	kW	4.01 - 5.2 - 5.2	4.01 - 6.0 - 6.0	4.01 - 7.1 - 7.1	8.5	9.5	11	9	11	13.2
Енерг. разход охлаждане	kW	1.89	2.35	2.95	2.74	3.19	3.82	2.96	3.82	5.10
ефективност/Клас	EER	2.75	2.55	2.41	3.11	2.98	2.88	3.04	2.88	2.59
Отопление	kW	4.09 - 5.65 - 6.83	4.09 - 6.35 - 8.13	4.09 - 7.75 - 8.73	10	11.5	13	11.5	12.5	14.0
Енерг. разход отопление	kW	1.6	1.84	2.36	2.91	3.38	3.86	3.23	3.70	4.19
ефективност/Клас	COP	3.81	3.7	3.47	3,44	3.40	3,37	3.41	3.38	3.34
Помпена група H = m	M	5 м/в.с.	5 м/в.с.	5 м/в.с.	6 м/в.с.	5.5 м/в.с.	5 м/в.с.	5.5 м/в.с.	5 м/в.с.	5 м/в.с.
Статично налягане kPa	kPa	49.4	45.1	38.3	58	54.6	49.1	56,4	49.1	40,9
Звуково налягане	dB(A)	47	47	47	48	48	49	51	51	52
Номинален дебит = л./мин	л/мин	17,5	19,5	23,5	28.7	33	37.3	25,8	31,5	37,8
Размери в мм.	ВxШxД	805 x 1190 x 360			1420 x 1420 x 384			1435 x 1418 x 382		
ТИП ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ		220V/1~/50Hz						400V/3N~/ 50 Hz		
Компресор		DC инверторен херметичен суинг			DC инверторен херметичен скрол			DC инверторен херметичен скрол		
Фреон R 410 A	кг	1.2 кг	1.7 кг	1.5 кг	2.75 кг	3.7 кг	3.7 кг	2.95 кг	2.95 кг	2.95 кг
t° на приложение	t°	охлаждане от + 10°C до + 46°C			воден кръг = 4°C до + 20°C			охлаждане от +10°C до +46°C, воден кръг от +5°C до +22°C		
	t°	отопление от - 15°C до + 25° (35° C при 09,10,11AC)			воден кръг = 30°C до + 55°C			отопление от -15°C до +35°C, воден кръг от +25°C до +50°C		
Цена без ДДС	лв.	5790	6260	6927,5	8000	8422,5	8930	8312,5	9025	9535
Цена с включен ДДС	лв.	6948	7512	8313	9600	10107	10716	9975	10830	11442
Опции - цени с включен ДДС										
OP10 - подгревателна лента	лв.	756	756	756	1277	1277	1277	1277	1277	1277
EKRP1NB - 1/0 дигит. платка	лв.	291	291	291	291	291	291	291	291	291